



# TABLEAU DES SPÉCIFICATIONS



Jeto S.A.S - Importateur  
 9, rue de Sélestat  
 68180 Horbourg-Wihr - France  
 Tél. (33) 03 89 24 38 97 - Fax (33) 03 89 24 37 93  
 E-mail : info@jeto.fr  
 Internet : www.huskyfrance.com

MODÈLE	RÉFÉRENCE	MOTEUR(S)				PUISSANCE UTILE Air Watts	DÉPRESSION MAXIMALE mm H <sub>2</sub> O kPa	DÉBIT D'AIR MAXIMAL		NIVEAU DE BRUIT dB	SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES				BROSSES CARBONE h. estimées	MODULE ÉLECTRONIQUE	DIMENSIONS		POIDS Kg	CUVE Capacité litres	FILTRE PERMANENT Référence	SAC DE FILTRATION	
		Nbr	Référence	D (mm)	Étages			l/s	m <sup>3</sup> /h		A	V	Hz	W			H (mm)	D (mm)				Référence	Capacité litres

## POUSSIÈRE, À SAC SEULEMENT

<b>ECO</b>	ECO-130I-EU-H	1	MOT-208	145	2	502	3061	30,0	56,2	202,4	70,0	6,3	240	50	1429	500	MOD-10-220-240-H01	475	290	9,8	s.o.	s.o.	FILTRE-189	12,0
------------	---------------	---	---------	-----	---	-----	------	------	------	-------	------	-----	-----	----	------	-----	--------------------	-----	-----	-----	------	------	------------	------

## POUSSIÈRE, HYBRIDE

<b>FLEX</b>	FLX-260I-EU-EH	1	MOT-210	145	2	580	3472	34,0	59,5	214,0	59,0	7,0	240	50	1690	500	MOD-10-220-240-SSA	570	290	10,6	21,1	FILTRE-203	FILTRE-189	12,0
<b>CYKLON<sup>2</sup></b>	CYK-270I-EU-H	1	MOT-217	145	3	665	3569	35,0	59,7	214,8	69,0	8,3	240	50	1914	800	MOD-10-220-240-SSA	690	318	12,0	34,4	FILTRE-204	FILTRE-186	30,0
<b>WHISPER<sup>2</sup></b>	WSP-280I-EU-H	1	MOT-213	145	3	683	3977	39,0	59,1	212,7	62,0	8,7	240	50	1981	800	MOD-10-220-240-SSA	830	349	16,9	34,4	FILTRE-204	FILTRE-186	30,0
<b>TITAN</b>	TTN-200-EU-H	2	MOT-224	145	3	1100	5334	52,3	50,0	180,0	ND	13,0	240	50	2981	800	MOD-18-220-240-SSA	868	352	18,6	42,0	FILTRE-204	FILTRE-196-HU	30,0

## EAU ET POUSSIÈRE

<b>PRO100</b>	P10-280-EU-H	1	MOT-213	145	3	683	3977	39,0	59,1	212,7	71,0	8,7	240	50	1981	800	MOD-10-220-240-SSA	760	318	14,0	36,0	FILTRE-202	FILTRE-186	30,0
<b>PRO200</b>	P20-290-EU-H	2	MOT-224	145	3	1100	5334	52,3	50,0	180,0	ND	13,0	240	50	2981	800	MOD-18-220-240-SSA	880	352	19,0	43,4	FILTRE-202	FILTRE-196-HU	30,0

## EAU ET POUSSIÈRE À VIDANGE AUTOMATIQUE À L'ÉGOÛT

<b>PRO300</b>	P300-EUH	1	MOT-42-E	145	2	525	3600	35,3	59,7	215,0	66,0	8,0	240	50	1650	600	MOD-P-CIRC-14R4	1300	300	17,4 +4,5 (CB)	18,0	s.o.	s.o.	s.o.
<b>PRO400</b>	P400-EUH	2	MOT-223	145	2	2 x 355	4064	39,9	54,2	195,0	68,0	10,8	240	50	1288	600	MOD-P-CIRC-14R4	1360	380	30,8 +1,1 (CB)	29,0	s.o.	s.o.	s.o.
<b>PRO500</b>	P500-EUH	2	MOT-223	145	2	2 x 355	4064	39,9	54,2	195,0	68,0	10,8	240	50	1288	600	MOD-P-CIRC-14R4	1360	380	30,8 +1,1 (CB)	29,0	s.o.	s.o.	s.o.
<b>PRO600</b>	P600-EUH	4	MOT-223	145	2	4 x 355	4064	39,9	94,4	340,0	78,0	2x10,8	240	50	1288	600	MOD-P-CIRC-14R4	1360	380	42,6 +1,1 (CB)	29,0	s.o.	s.o.	s.o.
<b>BOOSTER</b>	BOOSTER-EUH	2	MOT-223	145	2	2 x 355	4064	39,9	54,2	195,0	68,0	10,8	240	50	1288	600	MOD-P-RELA-05	300	380	11,8	s.o.	s.o.	s.o.	s.o.

